

メモリー ナンバー	プリセット信号		fH (kHz)	fV (Hz)	同期	サイズ
1	ビデオ60Hz		15.734	59.940	H-負 V-負	
2	ビデオ50Hz		15.625	50.000	H-負 V-負	
3	15k RGB/コンポーネント60Hz		15.734	59.940	S on G/Y または コンポジット シンク	
4	15k RGB/コンポーネント50Hz		15.625	50.000		
5	HDTV		33.750	60.000		
6*	640 × 350	VGA モード1	31.469	70.086	H-正 V-負	800
7*		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H-正 V-負	832
8*	640 × 400	PC9801 ノーマル	24.823	56.416	H-負 V-負	848
9*		VGA モード2	31.469	70.086	H-負 V-正	800
10*		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H-負 V-正	832
11*		VGA モード3	31.469	59.940	H-負 V-負	800
12*	640 × 480	Macintosh 13"	35.000	66.667	H-負 V-負	864
13*		VGA VESA 72Hz	37.861	72.809	H-負 V-負	832
14*		VGA VESA 75Hz	37.500	75.000	H-負 V-負	840
15*		VGA VESA 85Hz	43.269	85.008	H-負 V-負	832
16*		800 × 600	SVGA VESA 56Hz	35.156	56.250	H-正 V-正
17*	SVGA VESA 60Hz		37.879	60.317	H-正 V-正	1056
18*	SVGA VESA 72Hz		48.077	72.188	H-正 V-正	1040
19*	SVGA VESA 75Hz		46.875	75.000	H-正 V-正	1056
20*	SVGA VESA 85Hz		53.674	85.061	H-正 V-正	1048
21*	832 × 624	Macintosh 16"	49.724	74.550	H-負 V-負	1152
22*	1024 × 768	XGA VESA 43Hz	35.524	86.958	H-正 V-正	1264
23*		XGA VESA 60Hz	48.363	60.004	H-負 V-負	1344
24*		XGA VESA 70Hz	56.476	70.069	H-負 V-負	1328
25*		XGA VESA 75Hz	60.023	75.029	H-正 V-正	1312
26*		XGA VESA 85Hz	68.677	84.997	H-正 V-正	1376
27*	1152 × 864	SXGA VESA 70Hz	63.995	70.019	H-正 V-正	1472
28		SXGA VESA 75Hz	67.500	75.000	H-正 V-正	1600
29		SXGA VESA 85Hz	77.487	85.057	H-正 V-正	1568
30*	1152 × 900	Sunmicro LO	61.795	65.960	H-負 V-負	1504
31		Sunmicro HI	71.713	76.047	コンポジット シンク	1472
32*	1280 × 960	SXGA VESA 60Hz	60.000	60.000	H-正 V-正	1800
33		SXGA VESA 75Hz	75.000	75.000	H-正 V-正	1728
34*	1280 × 1024	SXGA VESA 43Hz	46.433	86.872	H-正 V-正	1696
35		SXI-5	53.316	50.062	S on G	1680
36*		SXGA VESA 60Hz	63.974	60.013	H-正 V-正	1696
37		SXGA VESA 75Hz	79.976	75.025	H-正 V-正	1688
38		SXGA VESA 85Hz	91.146	85.024	H-正 V-正	1728
39		1600 × 1200	UXGA VESA 60Hz	75.000	60.000	H-正 V-正
43	480/60P	480/60P (倍速NTSC)	31.470	60.000	S on G	
44	575/50P	575/50P (倍速PAL)	31.250	50.000	S on G	
45	1080/50I	1080/50I	28.130	50.000		
47	720/60P	720/60P	45.000	60.000		
48	720/50P	720/50P	37.500	50.000		
50	540/60P	540/60P	33.750	60.000		
52	1400 × 1050	SXGA+	63.981	60.020	H-負 V-負	1688

*デジタル入力は*のついた信号に対応しています。No.6 - No.39のうち、*のない信号は自動的にプロジェクターの仕様に合わせて出力されます。

ご注意

- ・メモリーナンバー22と34はインターレース信号です。
- ・SXGA + 信号を入力した場合、画像がスクリーンからはみ出してしまうことがあります。その場合、画像のまわりに黒い部分が映っていない信号を入力し、接続しているケーブルの抜き差しをするか、INPUTキーを押して再度入力信号を選んでください。
- ・接続するコンピューター信号の解像度と周波数はプリセット信号の範囲内に設定してください。