

## HDVF-C730W / HDVF-C750W 仕様・機能比較表

		HDVF-C750W	HDVF-C730W
一般	電源	DC10.5 ~ 17.0V	DC10.5 ~ 17.0V
	消費電力	10W	14W
	質量(フード含まず)	2.2kg	2.2kg
	動作温度	0 ~ +45	0 ~ +45
	保存温度	-20 ~ +60	-20 ~ +60
LCD	LCDサイズ	6型	6.3型
	LCDアスペクト比	16:9	4:3
表示エリア	表示アスペクト比	16:9	16:9
	有効画面サイズ	133(H)×75(V)mm	129(H)×73(V)mm
	有効画素数	960×RGB×540	1024×RGB×576
性能	対応フォーマット	1080/50i, 59.94i, 60i, 23.98PsF, 24PsF, 25PsF, 29.97PsF, 30PsF	1080/50i, 59.94i, 60i, 23.98PsF, 24PsF, 25PsF, 29.97PsF, 30PsF
	表示色	1677万色( RGB×8bit )	1677万色( RGB×8bit )
	色度域( 対NTSC )	57%	40%
	色温度	6500K	6500K
	カラーフィルター	RGB 縦ストライプ	RGB 縦ストライプ
	輝度	300cd/m <sup>2</sup>	230cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト	200:1	400:1
	視野角 (上)	50°	45°
	(下)	35°	60°
	(右)	50°	60°
	(左)	50°	60°
	応答速度	25ms	21ms
	表示	! / R TALLY / G TALLY / BATT	! / R TALLY / G TALLY / BATT
	接続端子	丸型20ピン	丸型20ピン