

SNC-CS20 / SNC-DS10 / SNC-DS60 仕様機能比較表

		SNC-CS20	SNC-DS10	SNC-DS60	
カメラ部	撮像素子	1/4型プログレッシブスキャンCCD ExwavePRO Technology *1			
	有効画素数	約33万画素			
	レンズタイプ	2.7倍パリアフォーカルレンズ(CSマウント)	3.6倍パリアフォーカルレンズ		
	ズーム比	光学2.7倍	光学3.6倍		
	焦点距離	f=3.0 ~ 8.0mm	f=2.8 ~ 10mm		
	F値	F1.0(ワイド端) ~ F1.45(テレ端)	F1.3(ワイド端) ~ F3.0(テレ端)		
	水平画角	66.6度(ワイド端), 27.0度(テレ端)	73.9度(ワイド端), 20.8度(テレ端)		
	最短撮影距離	200mm	300mm		
	Day&Night機能	-	-		
	ライトファンネル機能	-	-		
	DynaView	-	-		
	最低被写体照度	0.2ルクス(F1.0, AGC 36dB, 50IRE時) 0.02ルクス(NightモードON, モノクロ、スローシャッターなし)	0.3ルクス(F1.3, AGC 36dB, 50IRE時)	0.3ルクス(F1.3, AGC 36dB, 50IRE時) 0.05ルクス(NightモードON, モノクロ、スローシャッターなし)	
	映像SN比	50dB以上			
	レンズアリス	オート(DCサーボ) / マニュアル	オート(DCサーボ)		
	動体検知機能	-			
パン駆動範囲	-				
チルト駆動範囲	-				
ネットワーク部	圧縮方式	JPEG / MPEG-4(同時配信可能)			
	画像サイズ	JPEG時: 768 × 576, 640 × 480, 384 × 288, 320 × 240 MPEG-4時: 640 × 480, 384 × 288, 320 × 240 シングルコーデック時			
	最大フレームレート	30fps(640 × 480) シングルコーデック時			
	同時アクセス数	10			
	音声圧縮	G.711(64kbps), G.726(40, 32, 24, 16kbps)			
	プロトコル	UDP, TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SNMP(MIB-2), RTP/RTCP			
	LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX(RJ-45)			
	ワイヤレスLAN	-			
	内蔵マイク	-			
	外部マイク入力端子	ミニジャック(モノラル) プラグインパワー方式対応(基準電圧2.5V DC) 推奨負荷インピーダンス2.2k			
ライン出力端子	ミニジャック(モノラル)最大出力レベル1Vrms				
映像出力端子	BNC(1Vp-p, 75 Ω, 同期負)				
その他I/O	センサーIN × 1, アラームOUT × 2				
シリアルI/O	-				
メモリーカードスロット	-				
PCカードスロット	-				
一般	ビューアー	Microsoft® Internet Explorer® 6.0 / 7.0			
	対応OS	Microsoft® Windows® XP / Windows Vista®			
	質量	約600g	約780g	約1.45kg	
	外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	82.5 × 63 × 177mm	140 × 118 × 140mm	166 × 119 × 166mm	
	電源	DC12V, AC24V(50/60Hz), PoE			
	消費電力	最大7.5W		最大12.9W	
	動作温度	0 ~ 50		0 ~ 50 (通電動作時 - 30 ~ + 50)	
	保存温度	- 20 ~ + 60			
	動作湿度	20 ~ 80%(結露なきこと)			
	保存湿度	20 ~ 95%			
	防塵・防水規格	-		IP66	
	付属ソフトウェア (CD-ROM)	SNC Audio Upload Tool, SNC Video Player *2, SNC Privacy Masking Tool *3 IP SetUp Program, Custom Homepage Installer *4			
	付属品	落下防止用ワイヤーロープ(1) 段付きネジM4(1), 保証書(冊子)(1) 保証シート(1) CD-ROM(ユーザーガイド、簡単設定ガイド、 付属プログラム)(1), 設置説明書(1)	ブラケット(1), テンプレート(1) 落下防止用ワイヤーロープ(1) 段付きネジM4(1), 本体取付ネジ(2) 電源ケーブル × 1, モニターケーブル(1) オーディオケーブル(1), I/Oケーブル(1) LANケーブル(1), 保証書(冊子)(1) 保証シート(1) CD-ROM(ユーザーガイド、簡単設定ガイド、 付属プログラム)(1), 設置説明書(1)	ブラケット(1), テンプレート(1) 落下防止用ワイヤーロープ(1) 段付きネジM4(1), 本体取付ネジ(4) 電源ケーブル(1), モニターケーブル(1) オーディオケーブル(1), I/Oケーブル(1) LANケーブル(1), 保証書(冊子)(1) 保証シート(1) CD-ROM(ユーザーガイド、簡単設定ガイド、 付属プログラム)(1), 設置説明書(1)	

*1: ExwavePro Technology: HAD(Hole Accumulation Diode)センサーを基本として近赤外領域の感度向上や、補色フィルターの採用による感度向上を実現したCCD技術です。また、プログレッシブスキャン方式の採用により動体撮影時の画質も向上しています。
 *2: SNC Video Player: カメラ内に保存した映像または音声をコンピュータ上で再生するためのソフトウェア。
 *3: SNC Privacy Masking Tool: 配信される映像の任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すソフトウェア。
 *4: Custom Homepage Installer: お客様が独自に作成したホームページをカメラ上にアップロードし、閲覧可能にするソフトウェア。