

PCS本体に接続してデータシェアリングを可能にするオプションユニットです。Power Point やExcelなどの画像データを高解像度で相手に送信することができます。PCS本体のデュアルストリーム機能により相手の映像とデータを両方同時に見ながら会議が行えます。またパソコンを2台接続でき、プレゼンターの交代時など、セレクトボタンで簡単に切り換え可能です。

対応機器: PCS-G70S、-TL50、-G50、-1

主な仕様

映像入力	: RGB(VGA/SVGA/XGA)x 2
映像出力	: RGB(XGA)×1
音声入力	: ライン入力(ピンジャック)×1、外部マイク入力(プラグインパワー)×5
音声出力	: ライン出力(ピンジャック)× 1
	ライン出力(ミニジャック)×1(アクティブスピーカー用)
電源	: PCS本体より供給可能
動作温度	:5~35
動作湿度	: 20~80%
保存温度	: -20~+60
保存湿度	: 20~80%(結構なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行): 約240×36×180mm(突起部含まず)	
質量	: 約 1.1kg
付属品	
インターフェースク	rーブル 10m >x 1. 取扱説明書 x 1. B&Pワランティブックレット 保証冊子 x 1. 無償保障修理記入シート x 1 >x 1

外形寸法図

