

ベータカムSP VTRの主な仕様

	PVW-2800	PVW-2650	PVW-2600
映像帯域	輝度...30Hz~4.5MHz ± 0.5 dB(メタルテープ) 30Hz~4.0MHz ± 0.5 dB(オキサイドテープ) 色差...30Hz~1.5MHz ± 0.5 dB(メタルテープ), 30Hz~1.5MHz ± 0.5 dB(オキサイドテープ)		
映像SN比	輝度...51dB以上(メタルテープ、コンポーネント入/出力時), 48dB以上(オキサイドテープ、コンポーネント入/出力時)		
映像入力	リファレンスビデオ... BNC×1(ブリッジ接続可能) ビデオ...BNC×1(ブリッジ接続可能) コンポーネント... BNC×3、12ピンマルチ(切り換え) S映像...4ピンミニDIN	リファレンスビデオ...BNC×1(ブリッジ接続可能)	
映像出力	ビデオ1~3...BNC×3(各1), コンポーネント...BNC×3および12ピンマルチ S映像...4ピンミニDIN		
音声入力	オーディオCH 1 / 2... XLR3ピン・オス×2(各1)	-	
音声出力	オーディオCH-1 / 2...XLR3ピン・メス×2(各1) オーディオモニター(CH-1 / 2およびMIX選択)...XLR3ピン・メス×1		
その他入 / 出力	タイムコード入力...BNC(PVW-2800のみ装備) タイムコード出力...BNC リモート入 / 出力...リモート9ピン TBCリモート...D-sub15ピン 映像モニター...8ピン角形 ヘッドホン...ステレオ標準		
電源	AC100V,50/60Hz		
消費電力	130W	120W	110W
大きさ(幅×高さ×奥行)	427×237×520mm(突起部含まず)		
質量	約25kg		約24.5kg