

XPRI NS V4は、高速で効率的なワークフローを実現するマルチフォーマットノンリニア制作システムです。

## 主な仕様

<b>SDI入出力コーデックボード</b>	
SD/HD兼用SDI IN:	BNC×1、SMPTE 292M準拠(HD-SDI使用時)、SMPTE 259M準拠(SD-SDI使用時)
SD/HD兼用SDI OUT:	BNC×1、SMPTE 292M準拠(HD-SDI使用時)、SMPTE 259M準拠(SD-SDI使用時)
REF IN	: BNC×1、ブラックバースト信号
<b>デジタルオーディオインターフェース(推奨)</b>	
ECHO® LAYLA 3G	(PCIカードと専用ケーブルで接続)
<b>9ピンリモートインターフェース(推奨)</b>	
KK SYSTEMS K2	(ワークステーション本体のシリアルポートに接続)
<b>ワークステーション本体仕様</b>	
OS	: Microsoft® Windows® XP Professional SP3
CPU	: Intel® Xeon® W5590×2
メモリー	: 4GB
HDD	: 300GB×4 (Serial Attached SCSI)
グラフィックボード	: NVIDIA Quadro® 5000
インターフェース	: [前面] USB2.0×3、IEEE1394、マイク入力、ヘッドホン出力 [背面] USB2.0×6、IEEE1394、シリアルポート、RJ-45×2、ライン入/出力、PS/2マウス、PS/2キーボード
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 203×444×525mm
質量	: 約 21kg
消費電力	: 1,110W
<b>内部記録フォーマット</b>	
ビデオ	: HD MP@HL-14 1440×1080i 25Mbps (HDV) HD MP@HL(1440) 1440×1080i 18、25、35Mbps (XDCAM HD) HD 422P@HL 1920×1080i 50Mbps (XDCAM HD422) HD 1920×1080 35Mbps、1440×1080 25、35Mbps (XDCAM EX) SD 422P@ML IMX 30、40、50Mbps (XDCAM SD) SD DVCAM
オーディオ	: LPCM
<b>内部HDDでの記録時間</b>	
MPEG HD 422 50Mbps	: 約 24時間
MPEG HD 35Mbps	: 約 35時間
MPEG HD 25Mbps	: 約 49時間

※ XPRI NSは、ターンキーシステムでの販売になります。そのため、商品構成、外観および仕様は本カタログ作成時と異なる場合があります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。